



Enterprise AirPrint®- Server

Mit primos drucken Sie direkt von sämtlichen iOS- und mobilen macOS®-basierten Devices. primos vereint innovative Hard- und Software in einer kompakten Box, die für den professionellen Dauereinsatz in komplexen Netzwerken konzipiert wurde. Aber mit primos können Sie noch viel mehr als nur drucken: Erweitern Sie Ihr AirPrint® mit professionellen Features wie beispielsweise einer User-Authentifizierung. Vergeben Sie Nutzungsrechte mit Active Directory® Support. Sichern Sie Ihre Druckdaten mit Secure AirPrint® und überwinden Sie Subnetz-Grenzen mit Wide-Area AirPrint®.

Für bis zu 10 Drucker.

Keine Cloud-Anbindung.

Keine zusätzliche App.



Made
in
Germany

Anwendungsbeispiele

- Education
- Office
- Retail
- Medizin
- Außendienst
- alle, die mobil und flexibel mit iOS-Geräten drucken möchten

Datenschutz

Damit Datenschutz und -sicherheit gewährleistet sind, definieren Sie im Vorfeld die gewünschten Benutzer oder Gruppen und primos autorisiert die Druckaufträge gegenüber ihrem Verzeichnisdienst. primos unterstützt Verzeichnisdienste wie Microsoft® Active Directory® und OpenLDAP®. Die Administration und Wartung von primos ist denkbar einfach. Über eine benutzerfreundliche Oberfläche lassen sich die freigegebenen Drucker zentral verwalten.

Ihre Vorteile

Komfortabel

- schneller, direkter und einfacher Druck von allen iOS-/macOS®-Geräten aus
- keine App-Installation nötig
- Smart Printer Setup (zum automatischen Finden und Einrichten der Drucker)
- keine Treiberinstallation nötig

Sicher

- für AirPrint® zertifiziert
- lokale Druckdatenverarbeitung, arbeitet ohne Cloud
- Benutzerauthentifizierung
- Druckdatenverschlüsselung mit Secure AirPrint®

Professionell

- zentralisierte Benutzerverwaltung
- kompatibel mit komplexen Netzen dank Wide-Area AirPrint®
- Unterstützung von Microsoft® Active Directory® und openLDAP®
- regelmäßige, einfache Software-Updates
- technischer Support in deutscher Sprache

Technische Daten

Schnittstellen und Netzwerkanschlüsse

- 1 × RJ-45 (IEEE 802.3; 10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT)
- 1 × USB 2.0 (Typ A Anschluss) For future use/Service

Konfiguration und Management

- SEH primos App: Microsoft® Windows® (Windows 7, Windows 8, Windows 10), Apple® (ab OS X® 10.7.x)
- primos Control Center (Überwachung, Konfiguration, Administration, Firmware-Update etc.)
- Smart Printer Setup

Unterstützte Protokolle

- TCP/IPv4 und IPv6: DHCP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, TFTP, HTTP, HTTPS, Zeroconf, DNS, SLP, SNMP, SSL/TLS, LDAP, Bonjour®, etc.

Sicherheit


- Verschlüsselung: SSL 3.0–TLS 1.2, HTTPS, IPP Secure, Secure AirPrint®, etc.
- Authentifizierung: 802.1X (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS, PEAP)
- Geräte- & Port-Zugriffskontrolle
- Zertifikat-Management: Selbstsigniertes Zertifikat, Zertifikatsanforderung, CA-Zertifikat, PKCS#12-Zertifikat
- Passwortschutz

Unterstützte Verzeichnisdienste

- Microsoft® Active Directory®
- OpenLDAP®

Unterstützte Apple®-Geräte

- Alle iOS-Geräte ab iOS 4.2:
 - iPhone® (ab 3GS)
 - iPad®
 - iPod touch® (ab 3. Generation)
- Alle Mac®-Geräte ab OS X® 10.7.x:
 - iMac®
 - MacBook®
 - MacBook Pro®
 - MacBook Air®



Unterstützte Drucker

(max. 10 druckende Endgeräte pro primos)

- AirPrint® Netzwerkdrucker (LAN oder WLAN) mit mindestens einem der folgenden Druckprotokolle:
 - IPP
 - IPP Secure

Unterstützte Sprachen

Deutsch, Englisch, Japanisch

Zulassungen (Notifizierungen)

- CE: EN55022:2010 Klasse B, EN55024:2010, EN 50581:2012
- FCC Klasse A
- VCCI Klasse B
- ROHS

Stromversorgung

- externes Netzteil
- Ausgang: 5 V 2 A
- Eingang: 100–240 V ~
- Stromaufnahme: max. 1250 mA bei 5 V DC

Betriebsumgebung

- Temperatur: 5–40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 20–80 %

Abmessungen (Länge, Breite, Höhe)

108 × 108 × 33 mm

Gewicht

230 g

Bestellnummer

M07010

