



エンタープライズ AirPrint® サーバ

primos を使用すると、iOS® やモバイル macOS® のあらゆるデバイスから直接印刷できるようになります。primos は、画期的なハードウェアとソフトウェアが 1 つのコンパクトなボックスに組み込まれ、特に複合ネットワーク環境のプロフェッショナルな使用向けに設計されています。primos は印刷するのみでなく、ユーザ認証といったプロ向けの機能により AirPrint® を拡張し、Active Directory® 対応によりユーザ権限を設定します。また、Secure AirPrint® による印刷ジョブの保護、Wide-Area AirPrint® によるサブネット間の印刷が可能です。

最大 10 台のプリンタに対応

クラウドなし

アプリ不要



Made
in
Germany

活用領域

- 教育
- オフィス
- 小売業
- ヘルスケア
- フィールドワーク
- iOS® および Mac® デバイスからの印刷を必要とする場合

データセキュリティ

primos の管理者はディレクトリサービスを使用してユーザとユーザグループを設定し、確実にデータのセキュリティを維持し保護することができます。対応ディレクトリサービス：Microsoft® Active Directory® および OpenLDAP® primos の使いやすい Web インターフェースにより、管理とメンテナンスが非常に簡単になります。

メリット

便利

- あらゆる iOS® や macOS® デバイスから高速でダイレクトに簡単印刷
- アプリのインストールが不要
- スマートプリンタセットアップ (プリンタの自動検索とセットアップ)
- ドライバのインストールが不要

セキュア

- AirPrint® 認定
- すべてのデータがローカルで処理 (クラウドなし)
- ユーザ認証
- Secure AirPrint® によるデータの暗号化

プロフェッショナル

- ユーザの集中管理
- Wide-Area AirPrint® による複合ネットワーク対応
- Microsoft® Active Directory® および openLDAP® に対応
- 定期的なソフトウェアアップデート
- 世界的な技術サポート

技術仕様

インターフェースとネットワークコネクタ

- RJ-45 (IEEE 802.3 (10BaseT、100BaseTX、1000BaseT)) × 1
- USB 2.0 (タイプ A コネクタ、拡張用) × 1

設定と管理

- SEH primos アプリ: Microsoft® Windows (Windows 7、Windows 8、Windows 10)、Apple® (OS X® 10.7.x 以降)
- Primos Web Control Center (モニタリング、設定、管理、ファームウェアの更新など)
- スマートプリンタセットアップ

対応するプロトコル

- TCP/IPv4 および IPv6:
DHCP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、TFTP、HTTP、HTTPS、Zeroconf、DNS、SLP、SNTP、SSL/TLS、LDAP、Bonjour® など。

セキュリティ

- 暗号化: SSL 3.0 - TLS 1.2、HTTPS、IPP Secure、AirPrint® Secure など。
- 認証: 802.1X (EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-FAST、EAP-TTLS、PEAP)
- デバイスおよびポートへのアクセス制御
- 証明書管理: 自己署名証明書、証明書要求、CA 証明書、PKCS #12 証明書
- パスワード制御

対応ディレクトリサービス

- Microsoft® Active Directory®
- OpenLDAP®

対応 Apple® デバイス

- iOS® 4.2 以降のすべての iOS® デバイス
 - iPhone® (3GS 以降)
 - iPad®
 - iPod touch® (第 3 世代以降)
- OS X® 10.7.x 以降のすべての Mac® デバイス
 - iMac®
 - MacBook®
 - MacBook Pro®
 - MacBook Air®

対応プリンタ (最大 10 台の同時接続)

- 次のプロトコルの少なくとも 1 つに対応する AirPrint® ネットワークプリンタ (LAN または WLAN):
 - IPP
 - IPP Secure

対応言語

ドイツ語、英語、日本語

テスト (通知)

- CE: EN55022:2010 Class B、EN55024:2010、EN 50581:2012
- FCC クラス A
- VCCI クラス A
- ROHS

電源

- 外部電源
- 出力: 5 V 2
- 入力: 100~240 V

動作環境

- 温度: 5~40°C
- 相対湿度: 20~80%

寸法 (縦、横、高さ)



108 × 108 × 33 mm

重量

230 g

注文番号

M07010



総代理店 ユーエーシー株式会社

〒140-0004 東京都品川区南品川 2-3-6 第7小池ビル6F

電話 03-5783-0052

FAX 03-5783-0058

Web <http://www.uac.co.jp>

SEHカスタマーサポートセンター

電話 0570-02-3666

メール support@seh-technology.jp

Web <http://www.primos.seh-technology.jp>

SEH Computertechnik GmbH Germany (本社)

Suedring 11 | 33647 Bielefeld | Germany Phone

+49 (0) 5 21 - 9 42 26-29

Fax +49 (0) 5 21 - 9 42 26-99