

PS55 無線LANプリントサーバー



USBプリンターを簡単に無線化!

PS55は、ご使用の無線LANネットワークで容易かつ快適に、最大で2つのUSBプリンターまたは複合機を使用するのに最適なソリューションです。USBハブをご利用の場合、5台のプリンターでも接続できます。

これまで1つのPCだけでしか使用されなかったプリンターが、PS55上ですべてのネットワークのユーザーにより共有されます。生産性を高め、ご希望の場所にご使用のプリンターを柔軟に配置いただけます。2つ目のネットワークポートが必要とするネットワークプリンターにも利できます。

簡単、安全、直感的!

WPS機能により、PS55を簡単、迅速、かつ安全にご使用の無線ネットワークに統合することができます。USBプリンターまたは複合機をPS55のUSBポートに接続するだけで、ネットワーク上で印刷可能になります。PS55は、使いやすいWebインターフェースを介して設定・管理されます。

高度なセキュリティ機能により、あらゆる認証プロトコルから印刷データの暗号化まで確保されます。

メリット:

- WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup) を介した迅速かつ容易なインストール
- ウェブブラウザを介した簡単な設定とメンテナンス
- 自動的にプリンターエラーを通知できる機能
- 印刷ジョブの監視
- ThinPrint対応



適用分野

- 最大2台のUSBプリンターまたは複合機 (ハブ拡張により最大5台の機器) に対して無線LANネットワークに接続するネットワーク環境
- 高度なセキュリティ、2つのネットワークからセキュアな接続が必要とするネットワーク環境

機能

- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 最大433Mbit/sの無線LAN (IEEE 802.11ac) に対応
- 2 × USB 2.0 Hi-Speed
- 対応OS: Windows, OS X/macOS、およびLinux
- 包括的セキュリティパッケージ: IPSec、アクセス制御、認証、暗号化された印刷
- 定期的なソフトウェアの更新、国内サポートセンター
- 最大5年間の保証

PS55の仕様

無線LAN接続とプリンターコネクタ

- ネットワーク接続
 - 無線LANの標準: IEEE 802.11a/b/g/n/ac,
 - ac: 最大433 Mbit/s
 - n: 最大150 Mbit/s
 - a/g: 最大54 Mbit/s
 - b: 最大11 Mbit/s
 - 周波数域: 2.412~2.472 GHz,
5.180~5.240GHz, 5.260~5.320 GHz,
5.500~5.700 GHz
 - チャンネル:
 - 2.4 GHz: 1~13
 - 5 GHz: W52 (36 / 40 / 44 / 48),
W53 (52 / 56 / 60 / 64),
W56 (100 / 104 / 108 / 112 / 116 /
120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140)
- プリンターコネクタ
 - 2 × USB 2.0 Hi-Speed (タイプA)

設定と管理

- 管理・設定ツール SEH InterCon-NetTool
- 対応OS:
 - Microsoft Windows (32/64ビット: XP、Vista、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2011、Server 2012、Windows 10)
 - アップルOS X 10.8.x、OS X 10.9.x、OS X 10.10.x、OS X 10.11.x、macOS 10.12.x
- Webブラウザベースの管理ページ (モニタリング、設定、管理、ソフトウェアの更新)
- SNMP、SNMP MIB-2対応、SNMPv1c
SEH enterprise MIB利用可能
- Bonjour
- 対応しているHP Tool:
 - HP WebJetAdmin、HP JetAdmin
 - HP Install Network Printer Wizard
- EPSON Tool
- KYOCERA Tool
- FTP
- WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup)

対応プロトコル

- TCP/IP:
 - IPv6: TCP、ICMP、FTP、FTPS、TFTP、HTTP/HTTPS、SSL/TLS、IPV6 1.0、IPV6 1.1、LPR/LPD、Raw TCP
 - IPv4: IPSec、DHCP、BOOTP、ARP、SSL、TLS、TCP、Raw TCP、UDP、ICMP、IGMP、FTP、FTPS、TFTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、ZeroConf、DNS、SLP、SNMPv1、SMTP、POP3、IPV4 1.0、IPV4 1.1、LPR/LPD、Raw TCP、Apple Bonjourなど
- Windows: SMB/CIFS (NetBIOS over TCP/IP)、WINS

印刷プロトコルおよび印刷方法

- Socketprinting / Raw TCP
- LPR/LPD印刷
- IPPv1.1印刷
- HTTP印刷 (暗号化および未暗号化)
- ThinPrint印刷 (暗号化および未暗号化)
- FTP印刷
- NetBIOS印刷
- Novell iPrint (LPR/LPD)
- 電子メールによるプリント
- Bonjour印刷サービス

セキュリティ

- 無線LAN: WEP (Open System)、WEP (Shared Key)、WPA (TKIP)、WPA (AES)、WPA2 (TKIP)、WPA2 (AES)
- 暗号化: IPSec、SSL 3.0、TLS 1.2、HTTPS
- 認証: 802.1X (EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-FAST、EAP-TTLS、PEAP)
- 証明書の管理自己署名証明書、証明書の要求、ルート証明書、PKCS#12証明書
- アクセスコントロール
- パスワード保護

対応言語

- 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、韓国語、中国語 (繁体字および簡体字)

適合規格

- CE: EN55022:2010クラスB、EN55024:2010、EN50581:2012
- ROHS

電源

- 外部電源
 - 出力: 5V、2A
 - 入力: 100~240V ~

動作環境

- 環境温度: 5 ~ 40 °C
- 相対湿度: 20 ~ 80 % (非結露)

寸法 (縦、横、高さ)

- 98 × 81 × 31 mm

重量

- 100g (電源なし)

管理番号

- M04323

当社のプリントサーバーシリーズからのその他のソリューション:



PS105



PS03a



総代理店 ユーエーシー株式会社
〒140-0004 東京都品川区南品川 2-3-6 第7小池ビル6F
電話 03-5783-0052
FAX 03-5783-0058
Web <http://www.uac.co.jp>

SEHカスタマーサポートセンター
電話 0570-02-3666
メール support@seh-technology.jp
Web <http://www.primos.seh-technology.jp>

SEH Computertechnik GmbH Germany (本社)
Suedring 11 | 33647 Bielefeld | Germany
Phone +49 (0) 5 21 - 9 42 26-29
Fax +49 (0) 5 21 - 9 42 26-99

<http://www.seh-technology.com/products/print-server-external/ps55.html>

詳細およびすべての技術情報の完全なリストは、当社のウェブサイト (www.seh-technology.com) の電子データシートを参照してください。